

**LAMES DE TERRASSE COMPOSITE**  
**BOIS POLYMÈRE**

**WEX**<sup>®</sup>  
wood extrusion 

**Naturellement durable**

**Antidérapant**

**Peu d'entretien**

**Écologique**

**NE CONTIENT PAS DE COLLE**

**BOIS MAJORITAIRE**

**SANS CHLORE**

Nos bois sont issus  
de forêts gérées  
durablement



**PIVETEAU**BOIS<sup>®</sup>

Créateur de Solutions Durables

[www.wex-composite.fr](http://www.wex-composite.fr)

# LAMES DE TERRASSE COMPOSITE



## ATLANTIQUE

**Profil** — Lames pleines  
**Section** — 22 x 145 mm  
**Longueurs** — 3 et 4 m  
**Aspect** — Strié




### Coloris

Finition brossée



Brun exotique

Finition non brossée



Brun exotique Gris anthracite Noir graphite Vert fougère Rouge terre

**Aspect** — rainuré



### Coloris

Finition brossée



Brun exotique

## MÉDITERRANÉE

**Profil** — Lames pleines  
**Section** — 22 x 165 mm  
**Longueur** — 4 m, autres longueurs sur demande  
**Aspect** — Cannelé



### Coloris

Finition brossée



Brun exotique Gris pierre

**Aspect** — gravé (imitation bois)




### Coloris

Finition brossée



Brun exotique Gris pierre

**Type de Fixation** — Par clips invisibles



Sachet de clips Inox + vis (5m<sup>2</sup>)



**Fabrication** — En France par Piveteau Bois

**Composition** — 2/3 de bois résineux et 1/3 de polypropylène recyclé. Ne contient pas de colle, ni de chlore.

**Masse volumique** — 1150 kg / m<sup>3</sup>.

**Stabilité** — Variation dimensionnelle inférieure à 0,1% (reprise d'humidité très faible).

**Supports** — Lambourdes bois massif (classe 4 CTB B+). Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum.

**Adhérence** — Matériau adhérent, même mouillé.

**Dureté** — Equivalente aux bois massifs les plus durs.

**Garantie** — 10 ans contre pourritures, insectes xylophages et termites.

**Mise en œuvre** — Guide technique détaillé, disponible sur simple demande. !

**Entretien** — Les coloris peuvent évoluer dès la première année, suivant leur exposition aux UV, avant stabilisation. Nettoyage, si nécessaire, à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de brosse métallique.

**Maîtrise** — La matière bois provient des scieries françaises de PIVETEAU BOIS.

La pose de lames WEX® nécessite de ménager un joint en bout de lame de 6 mm minimum et 10 mm contre un élément statique.

### Environnement



Tous les bois sont issus de forêts gérées durablement sous label PEFC.

Les produits WEX® valorisent les sciures de bois.

Les produits WEX® sont recyclables en WEX®.

Les produits WEX® sont fabriqués localement : moins de rejet de CO<sub>2</sub> dus au transport.

Les produits WEX® ne contiennent ni colle, ni chlore.

Les produits WEX® sont compatibles avec la démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) et participent au Développement Durable (demandez notre livret d'engagement).



Contact : Tél. +33 (0)2 51 66 09 76 - wex@piveteau.com

www.wex-composite.fr

**PIVETEAU BOIS®**

Créateur de Solutions Durables